

Induktiv-Schrumpfgerät ISG 2202

Das kleine Induktivgerät
im Einsatz mit der Kühlung



InductiveShrink Unit ISG 2202

*In Combination with
the Chiller Unit FKS 03*

**Zum Schrumpfen von HM-Schäften Ø 3–20 mm und
HSS-Stahlschäften Ø 6– 20 mm.**

In Verbindung mit der Kühlstation FKS 03 kann sekunden-
schnell geschrumpft, gekühlt und gereinigt werden.
Das ISG 2202 ist wie unser ISG 2200 aufgebaut, jedoch ohne
den Lüfter zum Kühlen der Werkzeuge.
Für das schnelle Kühlen und Reinigen der Schrumpffutter steht
unser Flüssigkeitskühler FKS 03 zur Verfügung.

*The InductiveShrink Unit that takes advantage of the capabili-
ties of the new Chiller Unit FKS 03.*

*The ISG 2202 does not have air vents as does the ISG 2200.
It is designed to be used in conjunction with our Chiller Unit
FKS 03.*



Bestell-Nr. Order-No.	B mm/inch	T mm/inch	H mm/inch	max. Schrumpf- höhe	Anschluß power supply	Gewicht Weight
79.218	310/12	390/15	640/25	350 mm	400V / 16 A	25kg/55lb

Lieferumfang: Gerät komplett mit 3 Wechselscheiben.
Farbe: RAL 9002 (grauweiß)

Flüssigkeitskühler (FKS 03) bitte separat bestellen.

*InductiveShrink Unit with center disc for tool adaptors and
3 interchangeable discs. Colour: RAL 9002 (grey)*

**Chiller Unit FKS 03 and tool adaptors
to be ordered separately.**

