

Induktiv-Schrumpfgerät ISG 3202

Das professionelle Schrumpfgerät
passend zur Kühlstation.



InductiveShrink Unit ISG 3202

*The Shrink Unit for Professionals
that takes advantage of the Chiller Unit FKS 03.*

**Zum Schrumpfen von HM-Schäften Ø 3–50 und
HSS-Stahlschäften Ø 6– 50.**

In Verbindung mit der Kühlstation FKS 03 kann sekunden-
schnell geschrumpft, gekühlt und gereinigt werden.
Das ISG 3202 entspricht dem Gerät ISG 3200, jedoch wurde
auf die 4 Lüfter verzichtet.
Für das schnelle Kühlen und Reinigen der Schrumpffutter steht
unser Flüssigkeitskühler FKS 03 zur Verfügung.

*The InductiveShrink Unit that takes advantage of the new
Chiller Unit FKS 03.*

*The ISG 3202 does not have air vents as does the ISG 3200.
It is designed to be used in conjunction with our Chiller Unit
FKS 03.*

| Bestell-Nr. Order-No. | Maße | | max. Schrumpfhöhe | Stromver- sorgung | Leistung kW | Druckluft- anschluß bar | Gewicht kg |
|--------------------------|-------------|---------|----------------------|----------------------|----------------|-------------------------------|---------------|
| | T | B H | | | | | |
| 79.203 | 500/620/900 | 580 mm* | 3x400V/16A | 10 | 6 | 43 | |

* auch mit max. 750 mm Schrumpfhöhe erhältlich.

Lieferumfang: Gerät komplett mit einer Zentrierscheibe für
Werkzeugaufnahmen HSK63/80/100 und
1 Spule mit 4 Wechselscheiben.
Farbe: RAL 9002 (grauweiß)

Flüssigkeitskühler (FKS 03) bitte separat bestellen.

*Inductive Shrink Unit with center disc for tool adaptors and
4 interchangeable discs. Colour: RAL 9002 (grey)*

**Chiller Unit FKS 03 and tool adaptors
to be ordered separately .**

